

## **Ausschreibungstext Starshine®**

### ***starshine® face II – beschichtete Oberflächen mit Glasapplikationen für Fassaden und Innenbereiche***

Glasträgermaterial: Float, ESG, ESG-H, VSG (nichtzutreffendes bitte streichen)

Standardformat Scheibengröße: 2,00m \* 1,00m

Maximale Scheibengröße: 2,20m \* 1,10m (Preis auf Anfrage, 1 Mitarbeiter muss diesen Prozess begleiten)

Minimale und maximale Glasstärke: 4mm – 14mm

Glasapplikationen: Glasgranulat 400-1400µ / 1000-3000µ oder Glasperlen 600-800µ (nichtzutreffendes bitte streichen)

Farbe: alle RAL Farben

Zusatzapplikationen: Baccara, Nuggets, kleiner oder großer Spiegel, Lumineszenz (nichtzutreffendes bitte streichen)

Anwendungsbereich: Außen / Innen (nichtzutreffendes bitte streichen)

Format:

Anzahl der Glaspaneelen:

RAL Farbe:

Körnungsgröße:

Fläche m<sup>2</sup>:

Anbringung für Fassade mit geeigneter Unterkonstruktion.

Im Innenbereich mit herkömmlicher Fliesentechnik anzubringen. Ränder sollten mit Klebeband abgeklebt werden, um das Einlaufen von Klebematerial zu verhindern.

Menge m<sup>2</sup>: .....

Preise m<sup>2</sup>: .....

Der Bauausführung liegen die Architektenpläne, die statische Berechnung mit den Positionsplänen, die einschlägigen EN/DIN-Vorschriften, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen sowie die VOB und die besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers mit Sicherheitsbestimmungen und zusätzlichen technischen Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung zugrunde. Weiterhin sind die einschlägigen Baustoff- und Herstellungsnormen zu beachten.

Starshine GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 9931 89687-0

Werner-von-Siemens-Str.28

Fax: +49 (0) 9931 89687-18

[www.starshine-glass.de](http://www.starshine-glass.de)

94447 Plattling

E-Mail: [info@starshine-glass.de](mailto:info@starshine-glass.de)